

SPECIFIKATION EUROPESCREEN 6003

- * Hjulburet 2-axlat chassi, fjädrat och bromsat. Kingpin 2".
Hydrauliska stödben.
Drag = Lastväxlarbygel
- * Bandmatare 9 m³, dagöppning 4,0 x 2,0 m. Plant grovgaller med lösa stavar för självrensning. Galleröppning 133 mm. Gallret tippbart med hydraulik samt radiostyrning,
Transportör längd 3,8 m, bandbredd 1000 mm. 3-delade rullställ.
7,5 kW kuggväxelmotor med kedjedrift
- * Bandtransportör till sikt längd 12,9 m, bandbredd 1000 mm.
Drift eltrumma 11 kW.
- * Sikt SV-15/3, 6 x 1,5 m, tredäckad med luftbälgar, motor 11 kW.
Hydraulisk justering av siktvinkel. Hydrauliskt flyttbart stup och kolvar mellan sikt och transportör för att underlätta byte av siktdukar.
Bottendäcket är utrustat med bolldäck.
Gångplan och räcken runt sikten.
- * Utlastarband:

Hydrauliskt utfällbara sidotransportörer, längd 9,7 resp. 10,7 m
bandbredd 650 mm. Drift eltrumma 4 kW. Medbringarband.

Findelstransportör under sikt, hydrauliskt fällbar, längd 9,1 m,
bandbredd 1000 mm, Drift eltrumma 7,5 kW.

Reversibel transportör längd 1,6 m, bandbredd 650.
Drift eltrumma 1,1 kW. Utdragbar för utmatning till lös transportör
på höger eller vänster sida.

Lös transportör för överkorn, längd 13 m, bandbredd 650 mm. Drift
eltrumma 4 kW. Medbringarband.
- * Elcentral med motorskydd samt startfunktioner för alla i verket
ingående motorer. Elskåp ytter.
Nätström, 1 fas 230 V för 16A.