

MÖCKELN

SPECIFIKATION EUROPESCREEN 5200

1. Chassi med 2" kingpin, 2-axlad fjädrad och bromsad med dubbel däcksmontage. Hydrauliska stödben.
2. Bandmatare, dagöppning 4,0 x 2,0 m, 6 m³, 7,5 kW kuggväxelmotor med kedjedrift. Plant grovgaller med lösa stavar för självrensning. Galleröppning 133 mm. Gallret tippbart med hydraulik samt radiostyrning, band 3,6 m x 1000 mm
3. Bandtransportör till sikt. Bredd 1000 mm, längd 11,85 m, 7,5 kW.
4. Sikt SV-9, 5 x 1,5 m, tvådäckad med luftbälgar, motor 11 kW. Hydraulisk justering av siktvinkel, samlingstratt under sikt samt stup med spjäll för överkorn till mellanfraktion. Gångplan och räcken runt sikten.
5. Hydrauliskt utfällbara sidotransportörer, längd 9,765 resp. 10,765 m bandbredd 650 mm. Drift eltrumma 4 kW. Findelstransportör under sikt, hydrauliskt fällbar, längd 8,15 m, bandbredd 1000 mm, 5,5 kW.
6. Drivenhet John Deere med generatorset 70 kVA med mekanisk pumpdrift till samtliga hydraulfunktioner. 50 Hz, 400 V.
7. Elcentral med motorskydd samt startfunktioner för alla i verket ingående motorer.

Möckeln Svenska AB

2007-06-14